



TRI-PROOF LED ARMATUR MED SENSOR

5-ledet gennemfortrådning
1221 mm, 1502 mm
4500K
IP 65

Type	Industriarmatur, Tri-Proof
Spænding	220-240V AC, 50/60Hz
Tåler udendørs montering?	Ja
Dimensioner	1221 x 74 x 64 mm 1502 x 74 x 64 mm
Effekt	40W, 60W
Lysstyrke	5200 Lumens, 7800 Lumens
Lystemperatur	4500 Kelvin
Lysspredning	180°
Sensor	Tilstedeværelsessensor, Maks. 14 meter
Monteringshøjde	Maks. 6 meter
Gennemfortrådning	Ja, 5-ledet
IP-klasse	IP 65
Energimærkning	A+
Arbejdstemperatur	-20° til +40°
Montering	Via medfølgende skruer og beslag
Godkendelser	CE, RoHS

Tri-Proof LED armatur med høj energieffektivitet.

Armaturet leveres komplet, inklusiv LED lyskilde og beslag til montering.

Let montering ved fjedermuffer og klik-klik ender på armaturer

Den indbyggede Tilstedeværelsessensor indstilles fra fjernbetjening (tilkøbes) og kan indstilles i følsomhed, lux og tid.

